G BSP · Sechskant Schneidmuttern DIN 382 HSS-G
BSP · Hexagon die nuts DIN 382 HSS-G



Code **4208**

G BSP | DIN 382 | HSS G | 55° | 800 N/mm²

Für den allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit bis 800 N/mm².

· Zum Schneiden von Whitworth Rohrgewinden nach DIN ISO 228/1
· Ideal zur Verwendung an schwer zugänglichen Stellen

For general use in good machinable materials up to 800 N/mm² (22,5 HRC) tensile strength.

· For cutting whitworth pipe threads acc. to DIN ISO 228
· Ideal for operations at difficult accesssible places

Ø d1	Bolzen / Bolt mm	SW mm	H mm		Artikel-Nr. Part-No.
G 1/8" x 28	9,62	27	11	1	4208 11 00018
G 1/4" x 19	13,03	36	10	1	4208 11 00014
G 3/8" x 19	16,53	41	14	1	4208 11 00038
G 1/2" x 14	20,81	41	14	1	4208 11 00012
G 5/8" x 14	22,77	50	16	1	4208 11 00058
G 3/4" x 14	26,30	50	16	1	4208 11 00034
G 7/8" x 14	30,06	60	18	1	4208 11 00078
G 1" x 11	33,07	60	18	1	4208 11 00100