

Code **4209**

M | LINKS LEFT HAND LH | DIN EN 22568 | HSS G | FORM B | Tol. 6g | 60° | 800 N/mm²

Für den allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit bis 800 N/mm².

· Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13
· Form B = geschlossen, vorgeschlitzt

For general use in good machinable materials up to 800 N/mm² (22,5 HRC) tensile strength.

· For cutting metric ISO-Thread DIN 13
· Form B = preslotted, closed

| Ø d1 mm | Bolzen / Bolt mm | Ø d2 mm | H mm | | Artikel-Nr. Part-No. |
|---|---|---|---|---|---|
| M 3 x 0,5 | 2,92 | 20 | 5 | 1 | 4209 11 00300 |
| M 4 x 0,7 | 3,91 | 20 | 5 | 1 | 4209 11 00400 |
| M 5 x 0,8 | 4,90 | 20 | 7 | 1 | 4209 11 00500 |
| M 6 x 1 | 5,88 | 20 | 7 | 1 | 4209 11 00600 |
| M 8 x 1,25 | 7,87 | 25 | 9 | 1 | 4209 11 00800 |
| M 10 x 1,5 | 9,85 | 30 | 11 | 1 | 4209 11 01000 |
| M 12 x 1,75 | 11,83 | 38 | 14 | 1 | 4209 11 01200 |
| M 14 x 2 | 13,82 | 38 | 14 | 1 | 4209 11 01400 |
| M 16 x 2 | 15,82 | 45 | 18 | 1 | 4209 11 01600 |
| M 18 x 2,5 | 17,79 | 45 | 18 | 1 | 4209 11 01800 |
| M 20 x 2,5 | 19,79 | 45 | 18 | 1 | 4209 11 02000 |
| M 22 x 2,5 | 21,79 | 55 | 22 | 1 | 4209 11 02200 |
| M 24 x 3 | 23,77 | 55 | 22 | 1 | 4209 11 02400 |