Langlochfräser DIN 844 HSS-E (Co8), kurz, 2 Schneiden, Typ W
Slot end mills DIN 844 HSS-E M42 (Co8), short, 2 cutting edges, type W



Code **5355**

DIN 844 | B DIN 1835 | HSS-E Co8 | Typ W | 20° | 30° | Z2

Code	P					M			K		N				S	
	1	2	3	4	5	1	2	3	1 – 2	4	1.1 – 1.3	1.4 – 1.5	1.6	2.1 – 2.6	1	2
5355	●										●	●				

- 2 Schneiden
- Zentrumschnitt
- Geeignet für Tauch-, Nut- und Passungsfräsen.
- Speziell für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen wie Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen.

- 2 cutting edges
- Centre cutting
- Suitable for plunge, slot and fitting milling.
- Especially for machining soft materials such as aluminum, non-ferrous metals and plastics.

Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z		Artikel-Nr. Part-No.	
2,0	51	7	6	2	1	5355 03 00200	●
3,0	52	8	6	2	1	5355 03 00300	●
4,0	55	11	6	2	1	5355 03 00400	●
4,5	55	11	6	2	1	5355 03 00450	○
5,0	57	13	6	2	1	5355 03 00500	●
6,0	57	13	6	2	1	5355 03 00600	●
7,0	66	16	10	2	1	5355 03 00700	○
8,0	69	19	10	2	1	5355 03 00800	●
9,0	69	19	10	2	1	5355 03 00900	○
10,0	72	22	10	2	1	5355 03 01000	●
12,0	83	26	12	2	1	5355 03 01200	●
14,0	83	26	12	2	1	5355 03 01400	●
15,0	83	26	12	2	1	5355 03 01500	○
16,0	92	32	16	2	1	5355 03 01600	●
18,0	92	32	16	2	1	5355 03 01800	○
20,0	104	38	20	2	1	5355 03 02000	●

● ab Lager / ex stock ○ Lieferzeit 10 – 14 Tage / Delivery time 10 – 14 days

Preisliste Seite / Price list page 47