Bohrnutenfräser DIN 844 HSS-E (Co8), kurz, 3 Schneiden, Typ W
Slot end mills DIN 844 HSS-E M42 (Co8), short, 3 cutting edges, type W



Code **5365**

DIN 844 | B DIN 1835 | HSS-E Co8 | Typ W | 25° | 40° | 90° | Z3

Code	P					M			K		N				S	
	1	2	3	4	5	1	2	3	1 – 2	4	1.1 – 1.3	1.4 – 1.5	1.6	2.1 – 2.6	1	2
5365	●										●	●				

· 3 Schneiden
· Zentrumschnitt
· Geeignet für Tauch-, Nut- und Passungsfräsen.
· Speziell für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen wie Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen.

· 3 cutting edges
· Centre cutting
· Suitable for plunge, slot and fitting milling.
· Especially for machining soft materials such as aluminum, non-ferrous metals and plastics.

Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z		Artikel-Nr. Part-No.	
2,0	51	7	6	3	1	5365 03 00200	•
3,0	52	8	6	3	1	5365 03 00300	•
4,0	55	11	6	3	1	5365 03 00400	•
4,5	55	11	6	3	1	5365 03 00450	○
5,0	57	13	6	3	1	5365 03 00500	•
6,0	57	13	6	3	1	5365 03 00600	•
7,0	66	16	10	3	1	5365 03 00700	○
8,0	69	19	10	3	1	5365 03 00800	•
9,0	69	19	10	3	1	5365 03 00900	○
10,0	72	22	10	3	1	5365 03 01000	•
12,0	83	26	12	3	1	5365 03 01200	•
14,0	83	26	12	3	1	5365 03 01400	•
15,0	83	26	12	3	1	5365 03 01500	○
16,0	92	32	16	3	1	5365 03 01600	•
18,0	92	32	16	3	1	5365 03 01800	○
20,0	104	38	20	3	1	5365 03 02000	•

• ab Lager / ex stock ○ Lieferzeit 10 – 14 Tage / Delivery time 10 – 14 days

