Schruppfräser DIN 844 HSS-E PM **AlTiN**, kurz, Typ HR
Roughing end mills DIN 844 HSS-E PM **AlTiN**, short, type HR



Code **5435**

DIN 844 | B DIN 1835 | HSS-E PM | Typ HR | 10° | 30° | 90° | Z4-Z5 | AlTiN

Code	P					M			K		N				S	
	1	2	3	4	5	1	2	3	1 – 2	4	1.1 – 1.3	1.4 – 1.5	1.6	2.1 – 2.6	1	2
5435			●		●					●		●			●	●

- 4 – 5 Schneiden
- Zentrumschnitt
- Feine Schruppverzahnung
- Schneidstoff HSS-E PM mit AlTiN-Beschichtung, besonders für zähe und schwer zerspanbare Stähle geeignet.
- Schruppfräser für den universellen Einsatz beim Tauch-, Nut- und Schlitzfräsen sowie Stirn- und Umfangfräsen.

- 4 – 5 cutting edges
- Centre cutting
- Fine roughing profile
- Cutting material HSS-E PM with AlTiN coating, suitable for tough and difficult to machine steels.
- Roughing end mills for universal use in plunge, slot milling as well as face and peripheral milling.

Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z		Artikel-Nr. Part-No.	
6	67	13	6	4	1	5435 03 00600	●
7	66	16	10	4	1	5435 03 00700	○
8	69	19	10	4	1	5435 03 00800	●
9	69	19	10	4	1	5435 03 00900	○
10	72	22	10	4	1	5435 03 01000	●
12	83	26	12	4	1	5435 03 01200	●
14	83	26	12	4	1	5435 03 01400	○
16	92	32	16	4	1	5435 03 01600	●
18	92	32	16	4	1	5435 03 01800	○
20	104	38	20	4	1	5435 03 02000	●
22	104	38	20	5	1	5435 03 02200	○
25	121	45	25	5	1	5435 03 02500	●
30	121	45	25	5	1	5435 03 03000	●

● ab Lager / ex stock ○ Lieferzeit 10 – 14 Tage / Delivery time 10 – 14 days

